

К-20095 БТД (26257)

0.2850	Исполнит.	Проверил	Нач.отд	Рл.инж.
302.АЧ-2008	Павлова	Степанова	Исуров	Тючев
18.02.2008	Став	Ште		

Основание: с/з № 12/124 от 04.02.2008  
 Разослать: 124, 215

УДК 621.798.74

Группа Д97

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00515-71

## ПЛОМБЫ Технические условия

На 4 страницах

Взамен 164АТУ

ОКП 75 9560

Проверено в 1984 г.

Распоряжением Министерства \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 9 сентября 1971 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на пломбировочные чашки по ОСТ 1 10066-71, грубчатую пломбу по ОСТ 1 10067-71, предназначенные для пломбирования приборов, бортового и наземного оборудования и тары.

КОС-2298  
8/6 ОЧ-716

9.2612 / 1015

Авт. изм. № 1 2 3  
 № изв. 7568 9273 11231

64

Ив. № дубликата  
Ив. № водливника

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Пломбировочные чашки и пломбы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 10066-71 и ОСТ 1 10067-71.

1.2. Пломбы и пломбировочные чашки не должны иметь острых рваных кромок, царапин и трещин.

1.3. При изготовлении пломб методом холодной высадки допускаются:

- срыв металла в отверстиях от просечки глубиной не более 0,15 мм на длине не более 2 мм от торца;

- утяжка металла на одном из торцов пломбы не более 0,5 мм;

- выжим металла на одном из торцов пломбы не более 0,2 мм;

- вмятины и следы от инструмента в пределах поля допуска на размер.

При изготовлении пломб из трубы допускается овальная форма пломбы при условии обеспечения минимального размера в свету - 3 мм.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Внешний вид пломб и пломбировочных чашек должен проверяться визуально.

## 3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Пломбы и пломбировочные чашки должны укладываться в картонные коробки по ГОСТ 12301-81.

3.2. Масса каждой коробки с пломбами или пломбировочными чашками не должна превышать 2 кг.

3.3. На коробку наклеивается этикетка с указанием:

- предприятия-изготовителя;
- обозначения пломбы или пломбировочной чашки;
- количества шт.;
- даты выпуска.

3.4. Коробки с пломбами или пломбировочными чашками укладываются в деревянные ящики, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 2991-85, выложенные внутри бумагой БУ-Б по ГОСТ 515-77.

3.5. Упаковка должна быть плотной, не допускающей перемещения коробок внутри ящика.

№ изм.	1	2	3
№ изв.	7568	9273	11231

№. № дубликата	64
№. № подлинника	

3.6. Масса ящика (брутто) не должна превышать 30 кг.

3.7. Маркировка тары - по ОСТ 1 00582-84.

3.8. Пломбы и пломбировочные чашки должны храниться в закрытом сухом помещении.

3.9. Упакованные пломбы и пломбировочные чашки могут транспортироваться любым видом транспорта без ограничения расстояния.

№ дубликата	№ подлинника	64	№ изм.	1	2
				7568	9273
№ подлинника			№ изм.		

3

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1	2	3,4	-	7568	Окоf	11.1.79	1.7.79